

Technische gegevens

	207		208		209			210		
	V/VA	F/FA	V/VA	F/FA	VA	FA	PA	VA	FA	PA
Motor										
Nominaal vermogen (kW/pk) ECER24	44/60	44/60	52/70	52/70	59/80	59/80	59/80	66/90	66/90	66/90
Maximaal vermogen (kW/pk) ECER24	51/70	51/70	59/80	59/80	67/90	67/90	67/90	73/100	73/100	73/100
Nominaal vermogen (kW/pk) EG 97/68	52/71	52/71	60/82	60/82	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99
Maximaal vermogen (kW/pk) EG 97/68	55/75	55/75	63/85	63/85	70/95	70/95	70/95	77/105	77/105	77/105
Aantal cilinders / koeling	3/water	3/water	3/water	3/water	3/water	3/water	3/water	3/water	3/water	3/water
Boring/slag (mm)	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cilinderinhoud (cm ³)	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nominaal toerental (t/min)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	212	212	212	212	210	210	210	210	210	210
Maximaal moment Nm/toerental 1600 t/min	295	295	337	337	373	373	373	408	408	408
Koppelstijging (%)	35	35	32	32	30	30	30	30	30	30
Tankinhoud (l)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Transmissie en aftakas										
Type transmissie	Traploze Vario-transmissie									
Actieradius (vooruit/achteruit)	Vierwielaandrijving: 0,02 tot 40 km/u / 0,02 tot 25 km/u, tweewielaandr.: 0,02 tot 30 km/u / 0,02 tot 25 km/u									
Maximalsnelheid tweew.aandr./vierw.aandr.(km/u) ²⁾	30/40	30/40	30/40	30/40	40	40	40	40	40	40
Onder belasting schakelbare aftakas achter standaard	540 / 540E / 1.000									
Op aanvraag verkrijgbaar	540 / 540E / wegafதாக ¹⁾									
Onder belasting schakelbare aftakas front (optie) ¹⁾	540 of 1.000 ¹⁾									
Hydraulisch systeem										
Typen	Elektrohydr. geregelde hefinrichting (EHR) met balanscorrectie of EHL positieregeling ¹⁾									
Regeling	Vrijloop-, positie- en trekkrachtregeling en traploze mengregeling									
Hydrauliekpomp (l/min)	Tandepomp (35+41) Load-sensing systeem met pomp met variabel opbrengst (35+71)1)									
Werkdruk (bar)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Extra stuurventielen, max. midden/achter	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Max. af te nemen hoeveel. olie (liter)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Doorstroomhoeveelh. stuurventielen	Alle ventielen: 0-40 liter, 3e ventiel met 0-65 liter ¹⁾									
Max. hefkraft achterhefinrichting (daN)	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134
Max. hefkraft fronthefinrichting (daN) ¹⁾	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540
Remsysteem										
Remmen achter	Natte ringzuigerrem									
Vierwielremstelsysteem bij vierw./tweew.aandr.	Automatische inschakeling 4w-aandr. / hydraulische trommelrem									
Elektrisch systeem										
Accu (Ah)	50									
Dynamo	14 V, 120 A									
Afmetingen en gewichten										
Leeg gewicht incl. cabine (kg)	2780	2860	2780	2860	2780	2860	3080	2780	2860	3080
Leeggewicht incl. veiligheidsbeugel (kg)	2580	---	2580	---	2580	---	2860	2580	---	2860
Max. toelaatbaar totaalgewicht 2wd/4wd (kg)	4000/4500	4000/4500	4000/4500	4000/4500	4500	4500	5300	4500	4500	5300
Max. verticale last trekhaak (kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Totale lengte (mm)	3578	3683	3578	3683	3578	3683	3701	3578	3683	3701
Totale breedte smal/breed (mm)	1070/1161	1340	1151/1269	1372	1151/1269	1372	1679	1269/1269	1372	1679
Wielbasis (mm)	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Totale hoogte comfortcabine (mm)	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486	2390	2462	2486
Totale hoogte versie met laag dak (mm)	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336	2240	2312	2336
Totale hoogte veiligheidsbeugel hoog (mm)	2383	2383	2413	2413	2413	2413	2509	2413	2413	2509

¹⁾ Op aanvraag verkrijgbaar

²⁾ Snelheid afhankelijk van den banden

Bandenmaten

Standaard uitvoering Opties

211

VA	FA	PA
74/100	74/100	74/100
81/110	81/110	81/110
74/101	74/101	74/101
85/115	85/115	85/115
3/water	3/water	3/water
108/120	108/120	108/120
3300	3300	3300
2100	2100	2100
210	210	210
458	458	458
44	44	44
76	76	76
40	40	40
200	200	200
6/4	6/4	6/4
25	25	25
2775	2417	3134
2380	2380	2540
2780	2860	3080
2580	---	2860
4500	4500	5300
1500	1500	1500
3578	3683	3701
1305/1305	1372	1717
2160	2160	2160
2390	2462	2488
2240	2312	2338
2413	2413	2511

	Bandenmaten tweew. aandr.		Spoorbreedtes Kleinste spoorbreedte		Kleinste breedte achter
	voor	achter	voor	achter	
207V/208V	7.50-16	280/85R24	940	777	1070
	7.50-16	320/85R24	940	831	1151
	6.00-16	Zie 4w-aandr.	820	Zie 4w-aandr.	
207 VA/208 VA/209 VA/ 210 VA 211VA	Vierwielaandrijving voor achter				
	7.5L15	280/85R24	794	777	1070
	7.5R16	320/85R24 12.4R24	862	831	1152
	280/60-15.5	360/70R24	946	857	1202
		420/65R20		887	1297
		400/70R20		927	1325
	10.0/75-15.3	320/85R24	844	831	1151
	11LR-16	12.4R24	948	831	1152
		360/70R24		857	1202
		380/70R24		897	1277
	265/70R16	440/65R24	852	957	1377
		12.4R24		831	1152
		320/85R24		831	1155
	207 VA/208 VA/209 VA/ 210 VA 211VA breed	400/60-26.5		957	1357
		280/70R16	320/85R24	852	831
		12.4R24	831	831	1152
		340/85R24		857	1209
		360/70R24		857	1217
320/65R16		440/65R24 380/70R24 440/65R24	948	957 897 957	1377 1277 1377
207 VA/208 VA/209 VA/ 210 VA 211VA breed	7.5L-15	280/85R24	894	831	1124
	7.50R16	320/85R24 12.4R24	962	869 869	1193 1190
	280/60-15.5	360/70R24	1046	857	1202
		420/65R20		887	1297
	10.0/75-15.3	12.4R24	944	869	1193
	11LR-16	320/85R24	952	869	1190
		380/70R24		897	1277
	320/65R16	440/65R24	952	957	1377
		380/70R24		897	1277
		440/65R24		957	1377
207 F-208 F	Tweewielaandr.				
	7.50R16	12.4R28	940	1000	1322
		13.6R28		1000	1372
	10.0/75-15.3	Zie 4w-aandr.	1036		
207 FA - 211 FA	280/70R18	12.4R28	1048	1000	1322
		14.9R24		1057	1459
		420/70R24		1088	1477
		420/65R28		1057	1477
	280/80R18	13.6R28	1064	1000	1372
		380/70R28		1000	1388
		340/85R28		1000	1343
	11LR16	380/70R24	1048	1057	1497
		440/65R24		1057	1497
	320/65R16	380/70R24	1048	1057	1437
		440/65R24		1057	1497
	320/65R18	420/70R24	1064	1057	1477
		420/65R28		1057	1477
		13.6R28	1064	1000	1372
		380/70R28		1000	1388
	340/85R28		1000	1343	
209 PA - 211 PA	280/80R18	380/85R28	1212	1288	1668
		14.9R28		1188	1598
		420/70R28		1288	1703
	280/70R20	420/70R28	1212	1288	1703
		380/85R28		1288	1668
		14.9R28		1188	1598
	11LR16	480/65R28	1294	1288	1739
		14.9R24		1288	1696
		420/70R24		1288	1703
	340/65R18	14.9R24	1316	1788	1598
380/85R28		1288		1679	
420/70R28		1288		1708	
		1288		1708	

	200 V(A)	200 F(A)	200 PA
■ = standaard, □ = optie, - = niet mogelijk			
Motor			
Turbomotor met waterkoeling	■	■	■
Agrex externe uitlaatgasteruivoer	■	■	■
Luchtfilter-vooraafscheider	□	□	□
Koude start automaat	■	■	■
Motorverwarmer	□	□	□
Transmissie			
Turbokoppelingsfunctie	■	■	■
Cruise control, grenslastregeling	■	■	■
Omkeerschakelfunctie	■	■	■
Aftakas			
Achter 540 / 750 / 1000 t/min	■	■	■
Achter 540 wegafstak 750 t/min	□	□	□
Front 540 t/min of 1000 t/min	□	□	□
Comfortschakeling aftakas, elektrohydraul. voorkeuze	■	■	■
Externe bediening achterste aftakas	■	■	■
Chassis / Rijveiligheid			
Voorasvering met niveauregelsysteem	□	□	□
Balanscorrectie, EHR-hefinrichting	■	■	■
Luchtdrukvoorziening	-	-	□
Hefinrichtingen			
Elektrohydraulisch geregelde hefinrichting EHR	■	■	■
Pendelhefinrichting	■	■	-
Mechanische zijwaartse en hellingshoekverstelling	■	■	-
Hydraulische zijwaartse en hellingshoekverstelling	■	■	-
Met comfortbediening	□	□	-
EHL-hefinrichting	□	□	□
Snelkoppeling	□	□	□
Steil heffen	□	□	□
Fronthefinrichting	□	□	□
Differentieelsloten vierwielaandrijving			
Comfortschakeling differentieelsloten 4w-aandr.	■	■	■
Aangestuurd op basis van stuurhoek en snelheid	-	-	■
Automatisch frontdifferentieelslot	■	■	-
Achter- en frontdifferentieel met lamellenslot	■	■	-
Volledig beschermde koppelingas	■	■	■
Hydraulisch systeem			
Hydrauliek-tandepomp (max. 76 l/min) met hydrauliekoliekoeler	■	■	■
Pomp met variabel opbrengst (max. 106 l/min)	□	□	□
2 elektr. proportionele stuurventielen - dubbelw. opbrengstregeling zweefstand	■	■	■
Maximaal 6 elektr. proportionele stuurventielen	□	□	□
Kruishendel	■	■	■
Impulscontactdoos voor externe werktuigenbediening	■	■	■
Indicator zijwaartse verstelling, pendelhefinrichting	□	□	□
Cabine			
Multifunctionele joystick	□	□	□
Aansturing met Variostick	■	■	■
In hoogte en hoek verstelbare stuurkolom	■	■	■
Warmwaterverwarming met driesnelhedenventilator	■	■	■
Veiligheidsbeugel	■	-	■
Comfortstoel met lengtevering	■	■	■
Lendensteun	□	□	□
Comfortstoel met luchtvering	□	■	□
Comfortcabine bij cabine-uitvoering:			
Opklapbare voor- en achterraut	■	■	■
Openklapbare dakruit met zonneprotectiescherm	■	■	■
Autom. uitschakelende richtingaanwijzers	■	■	■
Verwarming met ventilator	■	■	■
Filter tegen schadelijke stoffen	□	□	□
Geïntegreerde klimaatregeling	□	□	□
Werklampen achter	□	□	□
Extra verlichting vóór (geïntegreerd)	□	□	□
Uittrekbare achteruitkijkspiegel	□	□	□
Opbouw			
Versie met laag dak	□	□	□
Werktuigenaanbouwplaat	□	□	□
Ballastgewichten	□	□	□
Contactdoos rijsnelheidssignaal	□	□	□
Richtingaanwijzer dak voor*	□	-	-

* Afhankelijk van de nationale voorschriften

■ Standaard
□ Op aanvraag verkrijgbaar