

	207	208	209	210	211
<b>Motor</b>					
Nominaal vermogen (kW/pk) ECE R24	44/60	52/70	59/80	66/90	74/100
Maximaal vermogen (kW/pk) ECE R24	51/70	59/80	67/90	73/100	81/110
Nominaal vermogen (kW/pk) EG 97/68	52/71	60/82	67/91	73/99	74/101
Maximaal vermogen (kW/pk) EG 97/68	55/75	63/85	70/95	77/105	85/115
Aantal cilinders/koeling	3/water	3/water	3/water	3/water	3/water
Boring/slag (mm)	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	3300	3300	3300	3300	3300
Nominaal toerental (omw/min)	2100	2100	2100	2100	2100
Optimaal brandstofverbruik (g/kWh)	212	212	210	210	210
Max. koppel Nm/toerental 1600 omw/min	295	337	373	408	458
Koppelstijging (%)	34	32	30	30	42
Tankinhoud (l)	125	125	125	125	125
<b>Transmissie en aftakas</b>					
Type transmissie	Traploze Vario-transmissie				
Snelheidsbereik (vooruit/achteruit)	0,03 tot 40 km/u / 0,03 tot 25 km/u				
Maximalsnelheid (km/u) <sup>2)</sup>	40	40	40	40	40
Lastschakelb. aftakas achter, standaard/optie	540 / 540E / 1000 - 540 / wegaftakas / 1000				
Motortoerental bij nom. toerental achter	540- en 1000-toeren-aftakas: 1900 omw/min 540E-aftakas: 1560				
Onder belasting schakelb. frontaftakas <sup>1)</sup>	540 <sup>1)</sup> of 1000 <sup>1)</sup>				
<b>Hydraulisch systeem</b>					
Types	Elektrohydr. geregelde hefinrichting (EHR) met balanscorrectie				
Regeling	Vrijloop-, positie- en trekkrachtregeling en traploze mengregeling				
Hydrauliekpomp (l/min)	Enkelvoudige pomp (48 l/min); tandempomp (35 l/min + 41 l/min) <sup>1)</sup>				
Werkdruk (bar)	200	200	200	200	200
Extra stuurventielen, max. midden/achter	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
Max. af te nemen hoeveel. olie (liter)	34	34	34	34	34
Doorstroomhoeveelh. stuurventielen	1e ventiel: 5-65 liter, 3e ventiel 5-65 liter <sup>1)</sup>				
Max. hefkracht achterhefinrichting (daN)	4204	4204	4204	4204	4204
Max. hefkracht fronthead <sup>1)</sup> (daN)	2490	2490	2490	2490	2490
<b>Remsysteem</b>					
Remmen achter	Natte ringzuigerrem				
Vierwielremsysteem bij 4w.aandr.	Automatisch ingeschakelde 4w.aandr.				
<b>Elektrisch systeem</b>					
Accu (Ah)	90				
Dynamo	14V/120A				
<b>Afmetingen en gewichten</b>					
Leeggewicht incl. cabine (kg)	3750	3790	3870	3870	3930
Max. toegestaan totaalgewicht (kg) Maximale oplegdruk trekhaak (kg)	6500	6500	6500	6500	6500
Totale lengte (mm)	4068	4068	4068	4068	4068
Totale breedte (mm)	1970	2170	2170	2170	2186
Wielbasis (mm)	2294	2294	2294	2294	2294
Kleinste draaicirkel vlg. ISO 789/3 (m) zonder stuurrem, spoorbr. 1700 mm	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
Totale hoogte comfortcabine (mm)	2477	2482	2530	2530	2525
Maximale bodemvrijheid (mm)	475	475	475	475	475
Spoorbreedte voor (mm)	1500	1500	1690	1690	1690
Spoorbreedte achter (mm)	1510	1655	1660	1660	1660
<b>Bandenmaat voor</b>		<b>Bandenmaat achter</b>			
320/70 R 24	420/85 R 30	■	□	□	□
320/70 R 24	480/70 R 30	□	■	□	□
380/70 R 24	480/70 R 34	□	□	■	□
440/65 R 24	540/65 R 34	□	□	□	■
270/80 R 32	270/95 R 44	□	□	□	□
425/75 R 20	600/65 R 30	□	□	□	□

<sup>1)</sup> Optie <sup>2)</sup> Snelheid afhankelijk van de bandenmaat

<b>Motor</b>	
Turbomotor met waterkoeling	■
Agrex externe uitlaatgasterugvoer	■
Geïntegreerd lucht voorfilter	■
Koudestartautomaat	■
Motorverwarmer	□

<b>Transmissie</b>	
Turbokoppelingsfunctie	■
Cruisecontrol, grensbelastingsregeling	■
Vario <sup>TM</sup> - managementsysteem voor motor transmissie	□

<b>Aftakassen</b>	
Achter 540/750/1000 omw/min	■
Achter 540 wegaftakas 750 omw/min	□
Voor 540 omw/min of 1000 omw/min	□
Comfortschakeling aftakas, elektrohydr. voorkeuze	■
Externe bediening achterste aftakas	■

<b>Chassis, rijveiligheid</b>	
Voorasvering met niveauregelsysteem	□
Balanscorrectie, EHR-hefinrichting	■
Luchtreminstallatie	□

<b>Hefinrichtingen</b>	
Elektrohydr. geregelde hefinrichting (EHR) met balanscorrectie	■
EHL-hefinrichting	□
Snelkoppeling	■
Frontheadfinrichting	□

<b>Differentieelsloten vierwielaandrijving</b>	
Comfortschakeling differentieelsloten 4w-aandr.	■
Aangestuurd op basis van de snelheid	■
Automatisch differentieelslot voorwielen	■
Achter- en voordifferentieel met lamellenslot	■
Volledig beschermde koppelingsgas	■

<b>Hydraulisch systeem</b>	
Enkelvoudige hydrauliekpomp, hydrauliekoliekoeler (maximaal 48 l/min)	■
Hydrauliek-tandempomp, hydrauliekoliekoeler (max. 76 l/min)	□
Kruishendel	■
Externe bediening achterhef	■

<b>Cabine</b>	
Aansturing met Variostick	■
In hoogte en hoek verstelbare stuurkolom	■
Warmwaterverwarming met traploze ventilator	■
Comfortstoel met lengtevering en lendesteun	□
Comfortstoel met luchtvering	■
Uitzetbare voor- en achterraut	■
Uitzetbaar dakraam met zonneprotectie	■
Autom. uitschakelende richtingaanwijzers	■
Filter tegen schadelijke stoffen	□
Geïntegreerde airconditioning	□
Werklampen achter	□
Extra verlichting vóór (geïntegreerd)	□
Uitschuifbare achteruitkijkspiegel	■
Stekker voor snelheidssignaal	■

<b>Opbouw</b>	
Ballastgewichten	□
Trekhaak achter	■
Automatische trekhaak met afstandsbediening achter	□
Koppelingskogel	□
Ondertrekhaak	□
Kipperknobbel	□

= standaard, □ = optie, - = niet mogelijk