

Technische gegevens

Model		M128
Motor		
Type (merk: KUBOTA)		A68-TI-CRS, Directe Inspuiting Common Rail
Aantal cilinders / Aanzuiging		4 / Turbo met Intercooler
Nominaal toerental	omw/min	2200
Motorvermogen	pk	134
Motorvermogen volgens ECE R24	pk	128
Aftakvermogen	pk	113
Cilinderinhoud	cm ³	6124
Inhoud brandstoftank	l	190
Luchtfilter		Dubbel element, droog
Dynamo	A	80
Transmissie		
Aantal versnellingen	Cabine	16 vooruit / 16 achteruit (24 vooruit / 24 achteruit met kruip, optie)
Aantal versnellingen	Beugel	
Max. snelheid	km/h	40
Hoofdschakelhendel		8 traps powershift (met auto-mode)
Aantal groepen		2 groepen, gesynchroniseerd
Omkeerschakeling (Hydraulic-shuttle)		Standaard, links naast het stuur
Hoofdkoppeling		Hydraulisch natte, meervoudige platen
Remtype		Hydraulisch natte schijven, 4 wielberemming
Remventiel		Standaard
4-wielinschakeling		Elektrisch-hydraulisch met Bi-speed
Differentieelslot (voor / achter)		Hydraulisch / Hydraulisch
Aftakas		
Type		Onafhankelijk, elektrisch-hydraulisch inschakelbaar
Toerental	omw/min	540/1000
Hydrauliek		
Pompopbrengst	l/min	77
3-punt hefinrichting		Snelkoppelhaken met telescopische stabilisatoren
Categorie		II
Regelsysteem		Positieregeling en trekkrachtregeling (via heflarmen) en mengregeling
Hefvermogen tussen de kogels	kg	5800
Standaard hydraulische regelventielen		2 (3e en 4e & stroomregelventiel zijn optie)
Diversen		
Sturen		Hydrostatisch
Type motorkap		Volledig openend, aflopend, metaal
Type bestuurdersplatform / Pedaaltype		Volledig vlak / Hangend
Type paneel		Elektronisch
Spatbord achter		Groot, afgerond
Standaard banden voor / achter		420/70R24 / 520/70R38
Maten en gewichten		
Totale lengte	mm	4455
Totale hoogte (beugel / cabine)	mm	
Totale hoogte (beugel uitgeschoven)	mm	2760
Totale hoogte stuurkolom	mm	
Totale breedte (minimaal spoor)	mm	2175 - 2270
Wielbasis	mm	2690
Min. bodemvrijheid	mm	540
Spoorbreedte	voor	mm
	achter	mm
Draaistraal (zonder rem)	m	5
Gewicht met cabine	kg	4410
Gewicht met beugel	kg	

*1 De voorwielaandrijving wordt automatisch ingeschakeld voor remdoeleinden wanneer de beide rempedalen tegelijk worden ingedrukt, ongeacht of de 4WD of 2WD is ingeschakeld.

*2 met Bi-speed draaien, 4WD AAN.

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden. Neem contact op met uw Kubota-dealer voor informatie over de garantievoorwaarden.

© 2008 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Vercrey - Z.I. - BP50088 - 95101 Argenteuil Cedex France

Tél : 01.34.26.34.34 - Télécopieur : 01.34.26.34.99

<http://www.kubota.fr>