

TECHNISCHIE GEGEVENS

Model	M6040	M7040	M8540	M9540	M9540DTL
Engine	V3307-DI-TE3, E-CODIS, directe inspuiting				
Type (merk) : (KUBOTA)	4 / Turbo				
Aantal cilinder / aanzuiging	2600				
Nominale toerental	66.0	73.6	89.4	98.7	
Bruto motorvermogen	63.5	71.0	85.5	95.0	
Netto motorvermogen	56.0	64.0	76.0	84.0	
Atkaskvermogen					
Totale cilinderinhoud	3331		3769		
Inhoud brandstoftank	70 / 90		90 / 110		
Dynamo	A	45 / 60			
Transmissie					
Aantal versnellingen	15 vooruit / 15 achteruit		18 vooruit / 18 achteruit		
Cabine	15 vooruit / 15 achteruit		18 vooruit / 18 achteruit		
Max. snelheid	38	39			
Hooftschakelhendel	5 / Volledig gesynchroniseerd	Standard op stuurkolom gemonteerde hendel	6 / Volledig gesynchroniseerd		
Hydraulische omkeerschakeling		Hydraulische natte, meervoudige schijven			
Hoofd koppeling type		Hydraulische natte schijven, 4-wielberemming			
Rennlype					
Rennventiel					
Inschakelsysteem 4WD		Elektronisch			
Differentieel (voor/achter)	Automatisch slipbeperkingsdifferentieel / mechanisch differentieel	Elektronisch	Automatisch slipbeperkingsdifferentieel / hydraulisch differentieel		
Atkask					
Atkasktype		onafhankelijke atkask, elektrohydraulische koppeling			
Toerental		540/540E (540/1000 optionaal)			
Hydrauliek					
Pompcapaciteit (3-puntstaf)	61.0		64.3		
3-puntstaf	1 / II	Snelkoppeling aan trekstangen	II		
Categorie		Postieerregeling, trekkrachtregeeling (via topstang) en mengregeling			
Regelsysteem	2300	2 standaard (3de en stroomregelventiel optioneel)	4100		
Hefvermogen aan de hefstangpinden					
Aantal standaard regelventielen					
Anderen kenmerken					
Besturing		Hydrostatische stuurkrachtrichting			
Type motorkep		Volledig openend, heliend, staal			
Vloertype/pedaaltype		Semi-platte vloer / hangende pedalen			
Paneeltype		Elektronisch			
Spatbordvorm		Standard			
Standaard bandenmaat (voor / achter)	320/65R20 / 420/85R30		360/70R24 / 480/70R34		
Maten en gewichten					
Totale lengte (Beugel / Cabine)	3615 / 3675		3955 / 3955		
Totale hoogte (bovenkant beugel/cabine)	2495 / 2545		2560 / 2550		
Totale breedte (min.)	1865		2005		
Wielbasis	2050 / 2110		2250		
Min. bodemvrijheid	420 / 415		480 / 455		
Spoorbreedte Voor	1450 / 1537		1514 / 1608		
Achter	1416 / 1733		1503 / 1695		
Draaitraal (zonder tern)	3.4		3.8		
Trekkrachtgewicht (Beugel / Cabine)	2450 / 2730		3120 / 3305		

De onderaandrijving behoudt zich het recht naar bovenstaande technische afwijkingen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.
 De afmetingen zijn in millimeters. Sommige afmetingen zijn afgeleid van de afmetingen van de standaard uitrusting.
 Maakt contact op met uw lokale dealer voor informatie over de garantievoorwaarden, veiligheid of productinformatie.
 Voor uw eigen veiligheid raden we u aan het gebruik van een veiligheidsbeugel en veiligheidsopdrachten te lezen.