

Technische gegevens

Model		M6040 DTN	M7040 DTN/DTNQ	M8540/DTNQ
Motor		V3307-DI-TE3, E-CDIS, Directe Inspuiting		V3800-DI-TE3, E-CDIS Directe Inspuiting
Type (merk: KUBOTA)				
Aantal cilinders / Aanzuiging		4 / Turbo		
Nominaal toerental	omw/min	2600		
Motorvermogen	pk	66	74	88
Motorvermogen volgens ECE R24	pk	64	71	86
Aftakasvermogen	pk	56	64	76
Cilinderinhoud	cm ³	3331		3769
Inhoud brandstoftank	l	60	60/78	
Luchtfilter		Dubbel element, droog		
Dynamo	A	45	45/60	
Transmissie				
Aantal versnellingen	Cabine	15 vooruit / 15 achteruit		
Aantal versnellingen	Beugel	15 vooruit / 15 achteruit		
Max. snelheid	km/h	37		
Hoofdschakelhendel		5 / volledig gesynchroniseerd		
Omkeerschakeling (Hydraulic-shuttle)		Standaard, links naast het stuur		
Hoofdkoppeling		Hydraulisch natte, meervoudige platen		
Remtype		Hydraulisch natte schijven, 4 wielberemming		
Remventiel		Optie		
4-wielinschakeling		Elektrisch-hydraulisch met Bi-speed		
Differentieelslot	(achter)	Mechanisch		
Aftakas				
Type		Elektrisch-hydraulisch geschakelde onafhankelijke aftakas		
Toerental	omw/min	540/540E		
Hydrauliek				
Pompopbrengst	l/min	61		
3-punt hefinrichting		Vaste hefstangeinden		
Categorie		I (II)		
Regelsysteem		Positieregeling, trekkrachtregeling (via topstang) en mengregeling		
Hefvermogen tussen de kogels	kg	2300		
Standaard hydraulische regelventielen		2 (3e & stroomregelventiel zijn optie)		
Diversen				
Sturen		Hydrostatisch, stuurverstelling		
Type motorkap		Volledig openend, aflopend, metaal		
Type bestuurdersplatform / Pedaaltype		Semi-vlak / Hangend		
Type paneel		Elektronisch		
Standaard banden voor / achter		7,5-16 / 12,4R24		280/70R18 / 380/70R28
Maten en gewichten				
Totale lengte	mm	3620		3680
Totale hoogte (beugel / cabine)	mm	2220	2220/2190	2290/2260
Totale hoogte stuurkolom	mm	1410		
Totale breedte (minimaal spoor)	mm	1220	1220/1265	1440/1440
Wielbasis	mm	2050		
Min. bodemvrijheid	mm	310	310/310	380/380
Spoorbreedte	voor	1010		1140
	achter	900-138	900-1385 / 945-1385	1070-1365
Draaistraal (zonder rem)	m	3,5		
Gewicht met cabine	kg	2300		2410
Gewicht met beugel	kg	2100		2210

*1 De voorwielaandrijving wordt automatisch ingeschakeld voor remdoeleinden wanneer de beide rempedalen tegelijk worden ingedrukt, ongeacht of de 4WD of 2WD is ingeschakeld.

*2 met Bi-speed draaien, 4WD AAN.

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden. Neem contact op met uw Kubota-dealer voor informatie over de garantievoorwaarden.

© 2008 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Vercey - Z.I. - BP50088 - 95101 Argenteuil Cedex France

Tél : 01.34.26.34.34 - Télécopieur : 01.34.26.34.99

<http://www.kubota.fr>